

Datenblatt : SL 40 P

Signalleuchte SL 40 mit Piezo Buzzer







Eingetragen als Gebrauchsmuster beim deutschen Patent und Markenamt. Nr. : 20 2022 002 173

Art.Nr. 173 002	AL-Ausführung
Art.Nr. 173 012	VA-Ausführung




Technische Daten

Spannung	24V/DC
Nennstrom	3 x 80mA
Nennleistung	5,7 W
Lichtstrom	Rot = 60lm
	Gelb = 66lm
	Grün = 134lm
Schutzklasse III	
Schutzart	IP 65
Einsatztemperatur	-30° bis +50°
Lebensdauer	Ca. 30.000h
Lichtaustritt	120mm / 360°
Piezo Buzzer Typ	CPA 28 A 630CUQ
Spannung	24V / DC
Akustik	103dB
Gesamtlänge	234mm
Gewicht	AL = 295g, VA = 653
Anbaugewinde	M22 x 1,5
Anschluss	Kabelstecker, 5pol, M12
Kabellänge	300mm
Dimmbar	PWM LED Dimmer
Zolltarifnummer	848790



Pin 1	Rot
Pin 2	Grün
Pin 3	Com minus
Pin 4	Gelb
Pin 5	Piezo Buzzer



Datenblatt : SL 40 MC P

Signalleuchte Multi Color mit Piezo Buzzer, Sealpack Nr. K-6-2531




Eingetragen als Gebrauchsmuster beim deutschen Patent und Markenamt. Nr. : 20 2021 001 668.6

Art. Nr. 173 003	Kalotte klar
Art. Nr. 173 004	Kalotte satiniert




Technische Daten :

Spannung	24V
Nennstrom	3 x 90mA
Nennleistung	6,5W
Lichtstrom	Rot = 68lm
	Blau = 33lm
	Grün = 196lm
Schutzklasse III	
Schutzart	IP 65
Einsatztemperatur	-30° bis + 50°
Lebensdauer	Ca. 50.000h
Lichtaustritt	100mm / 360°
Piezo Buzzer	CPA 28 A 630 CUQ
Spannung	24V
Akustik	103dB
Gesamtlänge	218mm
Gewicht	VA = 650g
Anbaugewinde	M22 x 1,5
Anschluss	Kabelstecker M12, 5polig M
Kabellänge	300mm
Dimmbar	PWM LED Dimmer
Zolltarifnummer	848790



Pin 1	Com plus
Pin 2	Rot
Pin 3	Blau
Pin 4	Grün
Pin 5	Piezo



Gemeinsamer minus mit einzeln +24V schaltbaren Farben. Jede Farbe, sowie direkte Mischfarben, einfach über SPS ansteuerbar.

Datenblatt : SL 40

Signalleuchte SL 40



Eingetragen als Gebrauchsmuster beim deutschen Patent und Markenamt. Nr. : 20 2022 002 174

Art.Nr. 173 005	VA-Ausführung



Technische Daten

Spannung	24V/DC
Nennstrom	3 x 80mA
Nennleistung	5,7 W
Lichtstrom	Rot = 60lm
	Gelb = 66lm
	Grün = 134lm
Schutzklasse III	
Schutzart	IP 65
Einsatztemperatur	-30° bis +50°
Lebensdauer	Ca. 30.000h
Lichtaustritt	120mm / 360°
Gesamtlänge	185mm
Gewicht	AL = 272g, VA = 370g
Anbaugewinde	M22 x 1,5
Anschluss	Kabelstecker, 5pol, M12
Kabellänge	300mm
Dimmbar	PWM LED Dimmer
Zolltarifnummer	848790

24V
DC

360°

IP
65

CE

PWM
dimmbar




lead-free



RoHS



Pin 1	Rot
Pin 2	Grün
Pin 3	Com minus
Pin 4	Gelb
Pin 5	frei



Datenblatt : SL 40 MC

Signalleuchte Multi Color




Eingetragen als Gebrauchsmuster beim deutschen Patent und Markenamt. Nr. : 20 2021 001 668.6

Art. Nr. 173 010	Kalotte klar
	Kalotte satiniert




Technische Daten :

Spannung	24V
Nennstrom	3 x 90mA
Nennleistung	6,5W
Lichtstrom	Rot = 68lm
	Blau = 33lm
	Grün = 196lm
Schutzklasse III	
Schutzart	IP 65
Einsatztemperatur	-30° bis + 50°
Lebensdauer	Ca. 50.000h
Lichtaustritt	100mm / 360°
Piezo Buzzer	ohne
Spannung	
Akustik	
Gesamtlänge	208mm
Gewicht	VA = 460g
Anbaugewinde	M22 x 1,5
Anschluss	Kabelstecker M12, 5polig M
Kabellänge	300mm
Dimmbar	PWM LED Dimmer
Zolltarifnummer	848790



Pin 1	Com plus
Pin 2	Rot
Pin 3	Blau
Pin 4	Grün
Pin 5	Piezo



Gemeinsamer minus mit einzeln +24V schaltbaren Farben. Jede Farbe, sowie direkte Mischfarben, einfach über SPS ansteuerbar.